

TP-LINK MC112CS



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 789 Kč (bez DPH: 652 Kč) |
| Běžná cena: | 868 Kč |
| Ušetříte: | 79 Kč |
| Kód zboží: | NACTPL0006 |
| Part No.: | MC112CS |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link MC112CS

Media konvertor využívající **WDM single-mode s SC konektorem** využívá pouze jeden optický kabel pro odesílání a příjem dat, což snižuje náklady na kabeláž na polovinu. Využívá vlnovou délku 1310 nm pro odesílání dat a 1550 nm pro příjem dat. Na druhé straně optického vlákna se tak použije konvertor **MC111CS**.

Převodník metalické sítě na optickou. Hodí se všude tam, kde je vzdálenost mezi dvěma body delší, než povoluje klasická metalická síť a nelze použít galvanického spojení. Optická vlákna také velmi dobře odolávají rušivým elektromagnetickým či atmosférickým vlivům.

WDM Singlemode Konvertor - konvertor s obousměrným přenosem dat po jednom optickém vlákně. Obousměrného přenosu je dosaženo použitím dvou vlnových délek, jedné pro vysílání a druhé pro příjem. Odpadá tak potřeba vedení samostatného vlákna pro každý směr přenosu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× 100 Mbps RJ-45, 1× 100 Mbps SC/UPC

Soulad s normami: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Vlnová délka: 1310 nm Tx/ 1550 nm Rx

Maximální spotřeba: 2,41 W

Rozměry: 94,5 × 73 × 27 mm