

**HIKVISION DS-2CD1143G2-I 2,8MM**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 507 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 725 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 958 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>451 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0662                                    |
| Part No.:    | DS-2CD1143G2-I(2.8mm)                         |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD1143G2-I

**4megapixelová IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440** obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Podpora detekce osob a vozidel (Motion Detection 2.0)
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 30 m

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 99°, vertikálně 55°, diagonálně 116°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps (1920 × 1080 při 24/25 fps)

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)