

**SOLARIX MINI 4 VLÁKNA 9/125**

Cena celkem:	<b>6,35 Kč</b> <b>(bez DPH: 5,25 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6,99 Kč</b>
Ušetříte:	<b>0,64 Kč</b>
Kód zboží:	ACNETO027
Part No.:	70299047
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Solarix MINI 4 vlákna 9/125

Zafukovací optický kabel s třídou **reakce na oheň F<sub>ca</sub>** je díky svým rozměrům a vysoce viskóznímu **HDPE plášti**, který umožňuje snadné klouzáni kabelu po vnitřním obvodu trubičky, ideální pro zafukování do 3,5 mm mikrotrubiček. Samotná vlákna jsou uložena v centrální trubičce plněné gelem, díky čemuž jsou chráněna před vniknutím vody. Kabel obsahuje **aramidovou přízi** pro zvýšení mechanické odolnosti. Optický kabel neobsahuje žádné kovové prvky a je plně dielektrický. Samotné vlákno je typu G.657A1 se **zvýšenou odolností na ohyby**, a tudíž umožňuje jednodušší instalaci ve stísněných prostorech. Vlákna G.657A1 jsou plně kompatibilní s běžně používanými vlákny G.652D.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ kabelu:** zafukovací  
**Typ vlákna:** 9/125 μm  
**Třída reakce na oheň, typ pláště:** Fca HDPE  
**Typ sekundární ochrany:** volná  
**Typ kabelu dle výplně:** gelový  
**Typ dle počtu trubiček:** CLT  
**Provozní teplota:** -30 °C až +60 °C  
**Instalační teplota:** -10 °C až 50 °C  
**Útlum při 1310 nm:** 0,35 dB/km  
**Útlum při 1550 nm:** 0,25 dB/km  
**Průměr kabelu:** 2,8 mm  
**Krátkodobá tahová odolnost:** 75 N  
**Krátkodobá tlaková odolnost:** 450 N/ 100 mm