

ASROCK A620I LIGHTNING WIFI

Cena celkem:	3 403 Kč (bez DPH: 2 812 Kč)
Běžná cena:	3 743 Kč
Ušetříte:	340 Kč
Kód zboží:	MBASR0073
Part No.:	A620I LIGHTNING WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**ASRock A620I LIGHTNING WIFI - plná palba s Ryzenem a DDR5 pamětí**

Základní deska **ASRock A620I LIGHTNING WIFI** pro stavbu výkonných PC systémů, které jsou založeny na **procesorech AMD Ryzen série 7000**. Ve spojení s **dvojcí paměťových slotů pro operační paměť typu DDR5** a optimalizovaným designem napájení představuje tento model dokonale řešení pro široké spektrum počítačů.





Zesílený ocelový slot podporuje rozhraní PCI Express 4.0, díky čemuž je zajištěn stabilita přenosu signálu a možnost ukotvení i těžkých grafických karet. **Technologie Nahimic Audio** přináší poutavé a detailní ozvučení, ať už používáte headset, externí nebo interní reproduktory.



Mezi další přednosti patří přítomnost **herních portů Lightning**, které umožní připojit vysokorychlostní periferie, jako jsou klávesnice a myši. Pro komfortní gaming po síti je **základní deska ASRock A620I LIGHTNING WIFI** vybavena LAN platformou **Phantom Gaming 2,5 Gb/s**, která zajistí špičkový výkon pro náročné požadavky hráčů, tvůrců obsahu nebo streamerů.



ASRock A620I LIGHTNING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB
Podpora DDR5 až 7 200+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD A620 čipová sada

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
2× SATA 6 Gb/s port
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E modul
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.2

Interní konektory

2× konektor adresovatelného LED pásku
2× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu
2× SATA 6 Gb/s konektor
1× Hyper M.2 slot, M Key
1× Ultra M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko BIOS Flashback
3× audio jack

Rozměry

17 × 17 cm
Mini-ITX formát