

UBIQUITI CWDM MUX DEMUX 4



Cena celkem:	4 787 Kč (bez DPH: 3 956 Kč)
Běžná cena:	5 265 Kč
Ušetříte:	479 Kč
Kód zboží:	NAPUBT1105
Part No.:	UACC-CWDM-4
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti CWDM Mux Demux 4

Čtyřkanálový CWDM Mux Demux s vlnovou délkou **1270 až 1330 nm**, určený pro montáž do racku, zvyšuje kapacitu stávající optické infrastruktury. K dispozici je duplexní **komunikační port** LC UPC pro propojení s jiným CWDM Mux Demux 4 pomocí dvojice jednovidových optických kabelů. Nechybí ani duplexní LC UPC **monitorovací port** pro bezproblémové pozorování pomocí měřiče výkonu nebo optického spektrálního analyzátoru.

Your browser does not support HTML5 video.

Klíčové vlastnosti:

- 4 kanály s rozsahem vlnových délek 1270–1330 nm
- Kompatibilní s vláknem typu SMF-28e
- Konektor Duplex LC UPC pro propojení s dalším Mux/Demux zařízením
- Monitorovací port pro snadné sledování výkonu a analýzu spektra
- Vysoká izolace mezi kanály zajišťuje spolehlivý provoz
- Umožňuje přenos výkonu až 500 mW
- Odolné kovové pouzdro pro rackovou montáž

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: USW-Aggregation, USW-Pro-Aggregation

Porty: 4× LC/UPC (1270–1330 nm), 1× LC/UPC komunikační port, 1× LC/UPC pro monitoring

Vlákn: SMF-28e, délka 0,5–1 m

Střední vlnová délka kanálu: 1270/1290/1310/1330 nm

Min. propustné pásmo kanálu: ± 6,5 nm

Izolace: sousední kanál max. 30 dB, nesousední kanál min. 40 dB

Max. zvlnění propustného pásma: 0,3 dB

Min. směrovost: 55 dB

Max. vložný útlum: <1,5 dB

Min. zpětný útlum: 50 dB

Max. výkon: 500 mW

Provozní teplota: -30 až +75 °C

Rozměry: 442 × 120 × 43,7 mm

Hmotnost: 1400 g

Manuál (montážní návod):



Ubiquiti CWDM Mux Demux 4

