DARK Group s.r.o. (dark-it.cz)
obchod@darkgroup.cz
+420 222 767 400

07.05.26 16:15:52

TP-LINK DS-P7500-08

Cena celkem:	**154 890 Kč**
	(bez DPH: 128 008 Kč)
Běžná cena:	**170 379 Kč**
Ušetříte:	**15 489 Kč**
Kód zboží:	NAPTPL1163
Part No.:	DS-P7500-08
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link DS-P7500-08

Pizza-box **GPON OLT** je centrální jednotka pro výstavbu **GPON** sítě. Podporuje poměr dělení **1 : 128 pro GPON služby a 1 : 256 pro XGS-PON**. Podpora **redundantního napájení AC 100–240 V a DC 38,4–72 V**.

- **8× PON porty:** Kombinované porty XGS-PON a GPON umožňují poskytování služeb pro oba tyto standardy.
- **Vysoká škálovatelnost:** Podporuje dělicí poměr až 1 : 128 pro GPON a 1 : 256 pro XGS-PON.
- **Vysokorychlostní uplink porty:** Nabízí dva 40G QSFP+ porty a dva 10G SFP+ porty pro vysokokapacitní připojení k síti.
- **Dvojité napájecí zdroje:** Poskytuje vysokou úroveň spolehlivosti díky dvěma hot-swappable zdrojům, které mohou být AC, DC nebo kombinované.
- **L2 & pokročilé L3 funkce:** Obsahuje širokou škálu funkcí, které zajišťují flexibilní nasazení a škálovatelnost.
- **Centralizovaná správa:** Podporuje správu prostřednictvím DeltaStream PON Management System (DPMS), SNMP, CLI a webového rozhraní.

PON atributy:
Max. poměr dělení GPON: 1 : 128
Max. poměr dělení XGS-PON: 1 : 256
Přenosová vzdálenost: 20 km
Rychlost přenosu dat GPON: Downstream: 2,5 Gb/s, Upstream: 1,25 Gb/s
Rychlost přenosu dat XGS-PON: Downstream: 9,953 Gb/s, Upstream: 9,953 Gb/s
Vlnová délka GPON: Tx: 1490 nm, Rx: 1310 nm
Vlnová délka XGS-PON: Tx: 1577 nm, Rx: 1270 nm

Součástí balení je napájecí kabel, držáky, šrouby, gumové nožičky a konzolový kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8× kombinovaný port XGS-PON a GPON (SFP+), 2× 40G QSFP+, 2× 10G SFP+, 1× RJ-45 management port, 1× konzolový port RJ-45, 1× alarm port
Napájení: redundantní, AC 100–240 V (50/60 Hz), DC 38,4–72 V
Spotřeba: max. 109,2 W
Provozní teplota: 0 až +50 °C
Rozměry: 440 × 330 × 44 mm