

UBIQUITI UISP WAVE MLO5



Cena celkem:	10 829 Kč (bez DPH: 8 950 Kč)
Běžná cena:	11 912 Kč
Ušetříte:	1 083 Kč
Kód zboží:	NAAUBT1176
Part No.:	Wave-MLO5
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UISP Wave MLO5

Vysoce výkonná dvoupásmová **5 GHz Wi-Fi 7 Based** jednotka s technologií **Multi-Link Operation (MLO)**, která zajišťuje vyšší propustnost a spolehlivé připojení. Špičkový výkon garantuje **čtyřjádrový procesor IPQ5322** s taktem 1,5 GHz a DDR4 operační paměť **1 GB**. Zařízení je plně kompatibilní s **anténami airMAX, airFiber X, UISP Dish a UISP Horn**, což zajišťuje maximální flexibilitu nasazení.

Navrženo pro snadnou montáž na stožár.

- 1x 10GbE RJ-45 a 1x SFP+
- Vyhrazené rádio pro spektrální analýzu
- 5 GHz, dosah spojení přes 100 km
- Podpora GPS
- Propustnost 5+ Gb/s
- Kanálová perforace (Channel Puncturing)
- Bezdrátové připojení Bluetooth
- Průměr upevnění na sloup: 25,4-50,8 mm (1" až 2") na vnějším průměru trubky/stožáru

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: airMAX anténa, airFiber X anténa, UISP Dish a UISP Horn

Rozhraní: 1x 10G RJ-45, 1x 10G SFP+, 2x RP-SMA konektor, 1x konektor pro GPS anténu

Podpora PoE: ano, pasivní PoE

Napájení: 54 V DC, 0,56 A, 10 GbE PoE adaptér (součástí balení)

Podporovaný rozsah napětí: 44-54 V DC, 22-27 V DC

Metoda napájení: pasivní PoE 4 páry (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-), pasivní PoE 2 páry (4, 5+; 7, 8-), pouze pro 44-54 V DC

Spotřeba: max. 20 W

Stupeň krytí: IPX6

Provozní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 249,3 x 82 x 47,6 mm

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/wave-mlo5

v souladu s platným všeobecným oprávněním [VO-R/12/03.2021-3](#).
