

## HPE ARUBA NETWORKING AP-677 (RW)



Cena celkem:	<b>75 700 Kč</b> <b>(bez DPH: 62 562 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>83 270 Kč</b>
Ušetříte:	<b>7 570 Kč</b>
Kód zboží:	NETH0132
Part No.:	SOP56A
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HPE Aruba Networking AP-677 (RW)

#### Vysoce výkonný venkovní přístupový bod s technologií Wi-Fi 6E pro náročná prostředí

HPE Aruba Networking AP-677 je profesionální **venkovní přístupový bod** vybavený nejnovější technologií **Wi-Fi 6E**, která přináší výrazně vyšší kapacitu a rychlost bezdrátového připojení. Tento model nabízí **tři rádiové moduly** (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz) pracující současně, což umožňuje efektivně obsluhovat více zařízení v náročných venkovních podmínkách.

Přístupový bod je vybaven **integrovanými směrovými anténami** s vysokým ziskem pro optimální pokrytí a dosah signálu. Díky podpoře **IEEE 802.3bt PoE** napájení a robustní konstrukci je ideální pro průmyslové a podnikové prostředí, kde je vyžadováno spolehlivé bezdrátové připojení i pro IoT zařízení. AP-677 podporuje až **512 připojených klientů** na každý rádiový modul a nabízí přenosové rychlosti až **2,4 Gb/s** v pásmu 6 GHz.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rádiové moduly:** tři současně pracující (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz), 2x2 MIMO

**Maximální přenosová rychlost:** 574 Mb/s (2,4 GHz), 1,2 Gb/s (5 GHz), 2,4 Gb/s (6 GHz)

**Porty:** 1x GbE RJ-45, 1x SFP

**Antény:** integrované směrové, 6,9 dBi (2,4 GHz), 6,5 dBi (5 GHz), 6,9 dBi (6 GHz)

**Bluetooth/Zigbee:** integrovaná všesměrová anténa se ziskem 4,5 dBi

**Napájení:** IEEE 802.3bt PoE nebo externí napájecí zdroj

**Spotřeba:** max. 45,5 W

**Kapacita:** až 512 klientů na rádiový modul, až 16 BSSID na rádio (8 pro 6 GHz)