

## HIKVISION DS-1200KI(B)



|              |  |
|--------------|--|
| Cena celkem: | <b>10 392 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 588 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>11 431 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 039 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | IPKHIK1421                                     |
| Part No.:    | DS-1200KI(B)                                   |
| Záruka:      | 36 měs.  |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

## Popis

### Hikvision DS-1200KI(B)

#### Profesionální síťová klávesnice pro komplexní ovládání bezpečnostních systémů.

Hikvision DS-1200KI je **plně vybavená síťová klávesnice** určená pro efektivní správu a ovládání různých bezpečnostních zařízení včetně kamer, NVR a DVR rekordérů. Díky flexibilnímu **4osému joysticku** umožňuje přesné ovládání PTZ kamer a pohyb v menu zařízení.

Klávesnice disponuje přehledným **displejem s rozlišením 128 × 64 pixelů**, který zobrazuje všechny důležité informace pro operátora. Funkční tlačítka lze využít k provádění různých výkonných operací, což výrazně zefektivňuje práci v monitorovacích centrech a dohledových pracovištích.

- Plnohodnotná síťová klávesnice pro profesionální bezpečnostní systémy
- Kompatibilita s různými kamerami, NVR a DVR rekordéry
- Flexibilní 4osý joystick pro přesné ovládání PTZ funkcí
- Přehledný displej s rozlišením 128 × 64 pixelů
- Komplexní konektivita včetně USB 2.0, RS-232, RS-422, RS-485 a Ethernet
- Kompaktní design s rozměry 435 × 193 × 110 mm
- Nízká spotřeba energie max. 4,5 W při napájení 12 V DC
- Provozní teplota od -10 do +55 °C pro použití v různých prostředích

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 1× USB 2.0, 1× RS-232, 1× RS-422, 1× RS-485, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Displej:** 128 × 64 pixelů

**Ovládání:** 4osý joystick

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C

**Napájení:** 12 V DC

**Spotřeba:** max. 4,5 W

**Hmotnost:** 1 kg

**Rozměry:** 435 × 193 × 110 mm

**Certifikace:** CE-EMC, CE-LVD, ROHS, CB, UL, FCC-SDoC, BIS