

I-TEC USB-C DUAL HDMI DOCK 100W

Cena celkem:	2 990 Kč (bez DPH: 2 471 Kč)
Běžná cena:	3 289 Kč
Ušetříte:	299 Kč
Kód zboží:	DOCTEC0103
Part No.:	C31DUALHDMIDOCKPD
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**I-TEC USB-C Dual HDMI Dock 100 W - připojení bez omezení**

Dokovací stanice I-TEC USB-C Dual HDMI Dock vám usnadní život s celou řadou zařízení. Umožní rychlou konektivitu periferií, které potřebujete pro efektivní práci v kanceláři, doma na home office nebo třeba v kavárně či knihovně. Skrze USB-C rozhraní proměníte svůj notebook nebo tablet ve výkonné pracovní centrum. Rozmístění kabelů přitom zůstane přehledné a bez chaosu. Stanice **I-TEC USB-C Dual HDMI Dock** toho umí opravdu hodně. Pro připojení monitorů nabízí dvojici portů **HDMI**. Díky tomu rozšíříte svoji pracovní plochu a získáte více místa pro své projekty.



Další konektory v podobě **6 USB portů**, **Gigabit Ethernetu** a **audio konektoru** vám umožní připojit vše, co potřebujete, stabilní síťovou konektivitu i připojení sluchátek nebo reproduktorů – vše pohodlně na jednom místě. Jednotlivé kabely tak máte pod kontrolou a díky **kompaktním rozměrům** zabírá minimum místa a dokovací stanici I-TEC můžete po dokončení práce jednoduše sbalit a vzít s sebou.



I-TEC USB-C Dual HDMI Dock 100 W

Univerzální USB-C dokovací stanice s podporou dvou 4K HDMI monitorů a napájením až 100 W.

Rozšiřte možnosti svého notebooku nebo tabletu s touto kompaktní dokovací stanicí i-tec. Díky **dvěma HDMI výstupům** můžete připojit až dva externí monitory s rozlišením až **4K/60 Hz** (v závislosti na podpoře DisplayPort ve vašem zařízení). Stanice nabízí **6 USB portů** pro připojení periférií, **Gigabit Ethernet** pro stabilní síťové připojení a **audio konektor** pro sluchátka nebo reproduktory.

Prostřednictvím technologie **Power Delivery až 100 W** můžete zároveň nabíjet své zařízení, což eliminuje potřebu dalšího napájecího adaptéru. Dokovací stanice je kompatibilní se zařízeními s **USB-C, USB4 a Thunderbolt 3, 4 nebo 5** rozhraním a podporuje operační systémy Windows, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux.

- Dva HDMI 2.0 porty podporující rozlišení až 4K/60 Hz na dvou monitorech současně (u zařízení s DisplayPort 1.4)
- Technologie Power Delivery až 100 W pro nabíjení notebooku nebo tabletu
- Šest USB portů pro připojení periférií (2x USB-C, 4x USB)
- Gigabit Ethernet port zajišťující stabilní síťové připojení s rychlostí až 1000 Mb/s
- Kombinovaný 3,5mm audio konektor pro sluchátka a mikrofon
- Integrovaný USB-C kabel o délce 100 cm pro připojení k hostitelskému zařízení
- Energeticky úsporný vypínač pro snížení spotřeby energie
- Možnost montáže na VESA držák a zabezpečení pomocí Kensington zámku

Pokročilé možnosti zobrazení

Dokovací stanice podporuje různá rozlišení v závislosti na verzi DisplayPort vašeho zařízení. Zařízení s DisplayPort 1.4 mohou využít až dva monitory s rozlišením 4K/30 Hz nebo 1440p/60 Hz. S podporou DSC (Display Stream Compression) lze dosáhnout až dvou monitorů s rozlišením 4K/60 Hz nebo 1440p/144 Hz.

Univerzální konektivita

Díky šesti USB portům můžete připojit všechny potřebné periférie - od klávesnice a myši přes externí disky až po čtečky karet. Jeden USB-C port podporuje rychlý přenos dat až 10 Gb/s, zatímco USB porty nabízejí kompatibilitu se staršími zařízeními.

Praktické funkce pro profesionální použití

Dokovací stanice podporuje klonování MAC adresy pomocí softwaru i-tec Docker Pro, což je užitečné v zabezpečených

firemních sítích. Kompaktní rozměry (113 × 113 × 40 mm) a nízká hmotnost (242 g) umožňují snadné přenášení mezi pracovišti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ dokovací stanice: USB-C (MST) s Power Delivery

Video výstupy: 2× HDMI 2.0

Maximální rozlišení: až 2× 4K/60 Hz (s DisplayPort 1.4 + DSC)

USB porty: 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 1× USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), 2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), 2× USB 2.0

Power Delivery: až 100 W (20 V / 5 A)

Síťové připojení: Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)

Audio: 1× kombinovaný 3,5mm audio port

Délka kabelu: 100 cm

Podporované OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

Rozměry: 113 × 113 × 40 mm

Hmotnost: 242 g

** macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), takže při použití tohoto systému bude na obou připojených monitorech zobrazen stejný obraz.*