

HIKVISION DS-2CD2T46G2H-4I(EF) 4MM



Cena celkem:	4 999 Kč (bez DPH: 4 132 Kč)
Běžná cena:	5 499 Kč
Ušetříte:	500 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1463
Part No.:	DS-2CD2T46G2H-4I(4mm)(eF)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2T46G2H-4I(eF) 4 mm

Pokročilá 4Mpx AcuSense síťová bullet kamera s umělou inteligencí a powered-by-DarkFighter technologií.

Profesionální IP kamera využívající nejnovější algoritmy hlubokého učení pro **precizní rozlišení lidských a vozidlových cílů**. Technologie **AcuSense** výrazně snižuje falešné poplachy a zvyšuje efektivitu bezpečnostního systému zaměřením pouze na relevantní objekty.

Kamera vyniká **výjimečným výkonem za špatných světelných podmínek** díky powered-by-DarkFighter technologii a poskytuje **krystalně čisté snímky** i v náročných podmínkách silného protisvětla díky pokročilé **120dB WDR technologii**. Robustní konstrukce s krytím **IP67** zajišťuje spolehlivý provoz v exteriérových podmínkách.

- Vysoké rozlišení **4 Mpx (2688 x 1520 px)** pro detailní záznamy
- AcuSense technologie s klasifikací lidí a vozidel na bázi AI
- Powered-by-DarkFighter pro výjimečný výkon při nízké osvětlenosti
- True WDR 120 dB pro čisté snímky proti silnému protisvětlu
- Efektivní H.265+ komprese pro úsporu úložného prostoru
- IR přísvit dosahující až 80 m s vlnovou délkou 850 nm
- Pevný objektiv 4mm s clonou F1.0 pro maximální světelnost
- Odolné provedení IP67 pro venkovní instalace

Pokročilé AI funkce a detekce

System podporuje detekci překročení čáry, narušení oblasti, vstupu a výstupu z oblasti s možností spouštění alarmů pouze pro lidské a vozidlové cíle. Funkce Face Capture umožňuje automatické zachycení obličejů pro pokročilé analýzy.

Flexibilní video výstupy

Kamera poskytuje tři nezávislé video streamy s podporou rozlišení až 4 Mpx při 25/30 fps. Hlavní stream podporuje H.265/H.264/H.265+/H.264+ komprese, vedlejší stream navíc MJPEG formát.

Síťové možnosti a úložiště

Kompletní síťová konektivita včetně ONVIF Profile S/G/T, ISAPI a SDK. Podpora NAS úložišť (NFS, SMB/CIFS), ANR funkce a microSD karet až 512GB s šifrováním a monitorováním stavu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/3" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 2688 × 1520 px (4 Mpx)

Minimální osvětlení: 0,001 lux (barevně), 0 lux s IR

Objektiv: pevný, f = 4 mm (FOV: 81,1° horizontálně, 44,7° vertikálně, 94,6° diagonálně)

IR přísvit: 80 m, 850 nm

WDR: 120 dB

Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Napájení: 12 V DC nebo PoE 802.3af

Spotřeba: max. 12W

Rozměry: 286,7 × 93,1 × 91,2 mm

Hmotnost: 1085 g

Krytí: IP67

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.