

## UBIQUITI UNIFI INDOOR CABLE CAT6A CMR



Cena celkem:	<b>7 012 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 795 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 713 Kč</b>
Ušetříte:	<b>701 Kč</b>
Kód zboží:	NPCUBT0009
Part No.:	UACC-Cable-C6A-CMR
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Indoor Cable Cat6A CMR

#### Profesionální síťový kabel kategorie 6A pro vysokorychlostní datové přenosy až 10 Gb/s v budovách.

Tento **UTP komunikační kabel** je navržen pro náročné síťové instalace v kancelářských budovách a dalších vnitřních prostorech. Díky **CMR certifikaci** splňuje přísné požadavky na požární bezpečnost pro použití ve vertikálních šachtách mezi patry budov. Kabel využívá **měděné vodiče** o průřezu **23 AWG**, které zajišťují optimální přenos signálu na dlouhé vzdálenosti.

Speciální **anti-crosstalk dělič** uvnitř kabelu minimalizuje vzájemné rušení mezi páry vodičů a zajišťuje tak stabilní a čistý datový přenos. Kabel je dodáván v praktickém **305metrovém balení** s integrovanou vytahovací šňůrkou pro snadné stahování pláště při instalaci konektorů.

- Kategorie 6A pro datové přenosy až 10 Gb/s na vzdálenost 100 metrů
- UTP konstrukce s měděnými vodiči průřezu 23 AWG pro optimální vodivost
- CMR certifikace podle UL 1666 pro bezpečné použití ve vertikálních instalacích
- Integrovaný anti-crosstalk dělič pro minimalizaci přeslechů mezi páry
- PVC plášť o průměru 7,05 mm s odolností proti ohybu a opotřebení
- Vytahovací šňůrka pro snadné odstraňování pláště při zakončování
- Provozní teplotní rozsah -20 až +75 °C pro univerzální použití

#### Certifikace a standardy

Kabel splňuje všechny klíčové mezinárodní standardy včetně ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 a IEC 61156-5. Certifikace UL 444 a CSA 22.2 NO.214 potvrzuje kvalitu materiálů a konstrukce. Produkt je v souladu s evropskými směrnici RoHS2 a LVD.

#### Instalační vlastnosti

Instalace je možná v teplotním rozsahu 0 až 60 °C, zatímco provozní teploty mohou dosahovat -20 až +75 °C. Kompaktní balení o rozměrech 494 x 302 x 481 mm usnadňuje skladování a transport na stavbu.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kategorie:** Cat6A UTP

**Délka:** 305 m

**Vodiče:** měď, 23 AWG

**Plášť:** PVC, průměr 7,05 ± 0,2 mm

**Certifikace:** CMR (UL 1666)

**Barva:** bílá

**Instalační teplota:** 0 až 60 °C

**Provozní teplota:** -20 až 75 °C

**Hmotnost balení:** 19,3 kg

**Rozměry balení:** 494 × 302 × 481 mm