

UBIQUITI UNIFI 10G POE+++ ADAPTER (90W)

Cena celkem:	1 168 Kč (bez DPH: 965 Kč)
Běžná cena:	1 284 Kč
Ušetříte:	117 Kč
Kód zboží:	NANUBT1029
Part No.:	UACC-PoE+++-10G
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Ubiquiti UniFi 10G PoE+++ Adapter (90 W)****Výkonný PoE+++ adaptér pro napájení náročných UniFi zařízení s Multi-Gigabit připojením.**

Tento pokročilý adaptér poskytuje až **90 W výkonu** pro napájení nejnáročnějších PoE+++ zařízení a současně snižuje závislost na výkonu PoE switchů. Díky **10gigabitovému LAN portu** zajišťuje rychlé datové připojení a obsahuje pokročilou **ochranu proti přepětí** a proudovým špičkám.

Kompaktní design s rozměry **164,5 × 71 × 42 mm** umožňuje flexibilní instalaci pomocí nástěnné montáže nebo volitelné montáže na DIN lištu (držák není součástí balení). Adaptér je vybaven **LED indikátorem** pro snadné monitorování stavu a pracuje s vysokou účinností přes **88 %**.

- Výkonné PoE+++ napájení až 90 W s výstupním napětím 54 V DC při 1,67 A
- Pokročilá ochrana proti přepětí, proudovým špičkám a zkratům
- 10Gigabit LAN port s RJ-45 stíněnou zásuvkou pro rychlé datové připojení
- 4párové napájení využívající všechny vodiče pro maximální efektivitu
- Vysoká účinnost přes 88 % s minimálním zvlněním výstupu max. 1 %
- LED indikátor stavu pro snadné monitorování provozu
- Široký rozsah vstupního napětí 100-240 V AC při 50/60 Hz

Pokročilá ochrana a spolehlivost

Adaptér obsahuje kompletní ochranu proti přepětí s maximálním surge výbojem **1500 A (8/20 μs)** pro napájecí část a **36 A (10/1000 μs)** pro datovou část. Ochrana funguje v diferenčním i společném módu s rychlou odezvou pod **1 ns**.

Kompatibilita a certifikace

Adaptér je plně kompatibilní s **USW-Flex-2.5G-8-PoE** switchem a splňuje požadavky **NDAA Compliant**. Disponuje certifikacemi CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC a RoHS pro celosvětové použití.

Provozní podmínky

Adaptér pracuje spolehlivě v teplotním rozsahu **0 až 40 °C** při vlhkosti **10 až 95 %** bez kondenzace. Pro skladování je určen teplotní rozsah **-30 až 70°C**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní výkon: 90 W PoE+++
Výstupní napětí: 54 V DC @ 1,67 A
Vstupní napětí: 100-240 V AC při 50/60 Hz

Rozhraní: 2 × 10GbE RJ-45

Účinnost: >88 %

Rozměry: 164,5 × 71 × 42 mm

Hmotnost: 372 g

Montáž: nástěnná, DIN rail*, plovoucí*

Certifikace: CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Kompatibilita: USW-Flex-2.5G-8-PoE

**vyžaduje volitelný držák*

Manuál (montážní návod): [PoE+++ Adapter](#)