

ASUS ROG RYUO IV SLC 360 ARGB



Cena celkem:

9 477 Kč
(bez DPH: 7 832 Kč)

Běžná cena:

10 424 Kč

Ušetříte:

948 Kč

Kód zboží:

CHLASU1002

Part No.:

90RC0151-B0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB - chladič pro hardcore hráče i tvůrce obsahu**

AIO vodní chladič ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB, který přináší výkon i styl. Spojuje moderní technologie, vysokou účinnost pro moderní CPU platformy a **futuristický design** s ARGB podsvícením. Disponuje **zakřiveným AMOLED displejem**, na kterém můžete sledovat systémové údaje, statistiku, vlastní grafiku nebo animace. Součástí je také výkonný 360mm radiátor, který je navržen pro extrémní performanci **procesorů AMD Ryzen a Intel Core Ultra**. Ať už tedy preferujete jednu, či druhou platformu, můžete se spolehnout na stabilní teploty i při maximální zátěži.





Trojice ARGB ventilátorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu a statický tlak. Díky tomu vzniká ideální rovnováha mezi výkonem a tichým provozem. Vše vměstnáno do **prémiové konstrukce ROG**, která kombinuje estetické prvky a profesionální zpracování. Perfektně tak ozdobí každou herní sestavu nebo kreativní multimediální systém.



ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB

Prémiové AIO vodní chlazení s revolučním 6,67" zakřiveným AMOLED displejem a výkonným 360mm radiátorem pro náročné procesory AMD Ryzen™ 9000 a Intel® Core™ Ultra.

ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB představuje vrchol v oblasti procesorového chlazení s inovativním **6,67" zakřiveným 2K AMOLED displejem**, který podporuje efekty **3D videa** a zobrazení systémových informací v reálném čase. Displej lze ovládat pomocí dedikovaného softwaru **ASUS InfoHub** a přizpůsobit si jej vlastním obsahem nebo vybrat z bohaté knihovny předpřipravených stylů.

Kompletní chladicí soustava zahrnuje **výkonné čerpadlo s otáčkami 1800-3200 ot./min, hliníkový radiátor a tři ARGB ventilátory** s vysokým statickým tlakem **5,45 mm H2O** a průtokem vzduchu **71,44 CFM**. Speciálně zkrácené **200mm hadice s textilním opletením** a posuvný LCD panel minimalizují překážky v sestavě a maximalizují vizuální dojem.

- Zakřivený 6,67" 2K AMOLED displej s podporou 3D vizuálních efektů a zobrazení hardwarových informací v reálném čase
- Výkonný 360mm hliníkový radiátor se třemi 120mm ARGB ventilátory pro efektivní odvod tepla
- Čerpadlo s měděnou základnou a otáčkami 1800-3200 ot./min ± 10 % pro optimální cirkulaci chladicí kapaliny
- Ventilátory ROG RYUO IV MF-12C s regulací 800-2650 ot./min ± 10 %, statickým tlakem 5,45 mm H2O a průtokem 71,44 CFM
- Zkrácené 200mm hadice s FEP trubkami a textilním opletením pro čistší vzhled sestavy
- Předinstalované propojené ARGB ventilátory s podporou AURA Sync pro snadnou instalaci a synchronizaci osvětlení
- Široká kompatibilita s AMD AM4, AM5 a Intel LGA 1851, 1700 sockety včetně předaplikované teplovodivé pasty

Inovativní zakřivený AMOLED displej

Displej s vysokým rozlišením 2K a živými barvami vytváří bezprecedentní vizuální zážitky. Podporuje zobrazení 3D videí bez nutnosti speciálních brýlí a umožňuje kompletní přizpůsobení obsahu včetně monitorování teploty procesoru, využití systému a dalších parametrů.

Optimalizovaný design pro lepší estetiku

Speciálně navržené 200mm hadice s centrálním uspořádáním a posuvný LCD panel snižují vizuální překážky v sestavě. Textilní opletení hadic dodává prémiovému vzhledu a chrání FEP trubky.

Výkonné chlazení pro náročné procesory

Kombinace výkonného čerpadla, velkého radiátoru a tří vysoce výkonných ventilátorů zajišťuje stabilní chlazení i pro nejnovější procesory AMD Ryzen™ 9000 a Intel® Core™ Ultra s vysokým TDP.

Snadná instalace a správa kabeláže

Předinstalované propojené ARGB ventilátory umožňují napájení osvětlení a motoru jediným kabelem. Balení obsahuje kompletní montážní příslušenství pro všechny podporované sockety, ROG VIP kartu a samolepku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ chlazení: AIO vodní chlazení

Podporované sockety:

Intel: LGA 1700, 1851

AMD: AM4, AM5

Ventilátory: 3 × 120 mm ARGB

Rychlost ventilátorů: 800-2650 ot./min ± 10 %

Regulace ventilátorů: PWM/DC

Hlučnost: 39,6 dB(A)

Hadice: délka 200 mm, FEP s textilním opletením

Rozměry radiátoru: 394 × 140 × 32 mm

Rozměry vodního bloku: 133 × 123 × 105 mm

Materiál: hliník (radiátor), měď (základna)

Otáčky čerpadla: 1800-3200 ot./min ± 10 %

Statický tlak: 5,45 mm H2O

Průtok vzduchu: 71,44 CFM

Displej: 6,67" AMOLED

RGB podsvícení: AURA Sync

Barva: černá