

## HIKVISION DS-1618ZJ-6D



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 499 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 239 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 649 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>150 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK1510                 |
| Part No.:    | DS-1618ZJ-6D               |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-1618ZJ-6D

#### Robustní nástěnný držák pro profesionální speed dome kamery s možností přesného nastavení úhlu.

Nástěnný držák **DS-1618ZJ-6D** je navržen pro spolehlivou montáž speed dome kamer v interiéru i exteriéru. Konstrukce z **hliníkové slitiny a nerezové oceli** zajišťuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání. Držák umožňuje **otáčení v rozsahu 0° až 350°**, což poskytuje flexibilitu při instalaci a optimálním nastavení zorného pole kamery.

Díky kompaktním rozměrům **283,5 × 250 × 165,5 mm** a hmotnosti pouze **1356 g** je držák vhodný pro širokou škálu aplikací. Maximální nosnost **10 kg** umožňuje instalaci i těžších speed dome kamer. Bílá povrchová úprava zajišťuje elegantní vzhled a snadnou integraci do různých prostředí.

- Konstrukce z hliníkové slitiny, nerezové oceli a silikonového těsnění pro dlouhou životnost.
- Otočný mechanismus s rozsahem 0° až 350° pro přesné nastavení úhlu kamery.
- Maximální nosnost až 10 kg umožňuje instalaci profesionálních speed dome kamer.
- Vhodný pro venkovní i vnitřní instalaci s odolností proti povětrnostním vlivům.
- Kompaktní rozměry 283,5 × 250 × 165,5 mm a hmotnost pouze 1,36 kg.
- Rychlá a jednoduchá instalace na rovný povrch stěny.
- Elegantní bílá povrchová úprava pro diskrétní vzhled.

#### Instalační požadavky

Držák musí být instalován na rovný povrch stěny, která je schopna unést minimálně **3násobek celkové hmotnosti** kamery a držáku. Pro venkovní aplikace je nezbytné použít dodávané těsnění ze **silikonového kaučuku**, které zajišťuje vodotěsnost a ochranu před vlhkostí.

#### Materiálové provedení

Kombinace **hliníkové slitiny a nerezové oceli** poskytuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Silikonové těsnění chrání vnitřní prostor před vniknutím vody a prachu, což je klíčové pro spolehlivý provoz v náročných venkovních podmínkách.

#### Kompatibilita

Držák je speciálně navržen pro speed dome kamery značky Hikvision, ale díky univerzálnímu montážnímu rozhraní je kompatibilní i s vybranými modely jiných výrobců. Před instalací doporučujeme ověřit kompatibilitu s konkrétním modelem kamery.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** nástěnný držák pro speed dome kamery

**Materiál:** hliníková slitina, nerezová ocel, silikonový kaučuk

**Barva:** bílá

**Rozsah otáčení:** 0° až 350°

**Maximální nosnost:** 10 kg

**Rozměry:** 283,5 × 250 × 165,5 mm

**Hmotnost:** 1356 g