

CISCO CATALYST C1300-24XTS



Cena celkem:	81 003 Kč (bez DPH: 66 945 Kč)
Běžná cena:	89 104 Kč
Ušetříte:	8 100 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1314
Part No.:	C1300-24XTS
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst C1300-24XTS

Výkonný 10gigabitový Ethernet switch pro náročné podnikové sítě a datová centra.

Cisco Catalyst 1300-24XTS představuje profesionální síťové řešení s **24 porty 10GbE Ethernet** – 12 metalických **10GBase-T** RJ-45 portů a 12 optických **SFP+** slotů. Switch nabízí plnou podporu **L3 routingu** včetně pokročilých protokolů jako RIP v2 a statických tras, což umožňuje efektivní segmentaci sítě a směrování mezi VLAN.

Zařízení poskytuje **8MB paketovou vyrovnávací paměť** a dosahuje přepínacího výkonu **480 Gb/s** s propustností **357,12 Mpps**.

- Kombinace 12 metalických 10GBase-T RJ-45 portů a 12 optických SFP+ slotů pro maximální flexibilitu připojení
- Plná podpora L3 routingu s IPv4/IPv6, až 7168 směrovacích záznamů a 256 IP rozhraní
- Pokročilé QoS s 8 hardwarovými frontami, strict priority a WRR plánováním
- Komplexní zabezpečení včetně 802.1X, port security, DHCP snooping, DAI a IP Source Guard
- Gigabitový out-of-band management port pro bezpečnou vzdálenou správu
- Podpora až 4 094 VLAN, 32 000 MAC adres a 2048 ACL pravidel

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje širokou škálu síťových protokolů včetně RSTP/MSTP/PVST+ pro redundanci, LACP pro agregaci linek až 8 portů, IGMP/MLD snooping pro optimalizaci multicastu a LLDP/LLDP-MED pro automatickou detekci zařízení. Implementuje pokročilé funkce jako Q-in-Q, VLAN translation, Private VLAN a Voice VLAN pro komplexní segmentaci sítě.

Správa a monitoring

Zařízení nabízí intuitivní webové rozhraní Cisco Business Dashboard, CLI přístup přes SSH/Telnet, SNMP v1/v2c/v3 pro integraci s NMS systémy a podporu Cisco Network Plug and Play pro automatizované nasazení. Zahrnuje pokročilé diagnostické nástroje jako zrcadlení portů, RSPAN, sFlow export a diagnostika kabelů.

Zabezpečení a autentizace

Implementuje komplexní bezpečnostní mechanismy včetně 802.1X autentizace s RADIUS/TACACS+, web-based authentication, port security s MAC binding, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard a IPv6 First Hop Security. Podporuje SSH v2, SSL/TLS šifrování a digitální certifikáty pro bezpečnou správu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 12x 10G RJ-45, 12x 10G SFP+, 1x Gigabit Ethernet management

Konzolové porty: 1x USB-C, 1x RJ-45

USB porty: 1× USB 2.0 (pro Bluetooth dongle, firmware, konfiguraci)
Přepínací kapacita: 480 Gbps
Propustnost: 357,12 Mpps
MAC tabulka: 32 000 záznamů
VLAN: až 4 094 aktivních VLAN současně
Paměť: 1 GB DDR4 RAM, 1 GB SLC Flash
Procesor: 2jádrový ARM, 1,5 GHz
Vyrovnávací paměť: 8 MB
Napájení: 100–240 V AC, 50–60 Hz (interní zdroj)
Spotřeba: max. 86,7 W, klidová 22,8 W
Chlazení: 1× ventilátor, akustický hluk <39 dBA při 25 °C
Rozměry: 444,3 × 273 × 43,94 mm
Hmotnost: 4,2 kg
Provozní teplota: -5 až +50 °C
MTBF: 427 188 hodin při 25 °C
Certifikace: UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) Class A

[Záruční podmínky](#)
