

BENQ RD280UG 28,2"




Cena celkem:	16 682 Kč (bez DPH: 13 786 Kč)
Běžná cena:	18 350 Kč
Ušetříte:	1 668 Kč
Kód zboží:	MON5048
Part No.:	9H.LNXLE.EBE
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

BenQ RD280UG

Profesionální monitor navržený speciálně pro programátory s neobvyklým poměrem stran **3 : 2** a zadním osvětlením MoonHalo.


Monitor **BenQ RD280UG** s úhlopříčkou **28,2"** nabízí rozlišení **3840 × 2560 px** a unikátní poměr stran **3 : 2**, který poskytuje o 20 % více vertikálního prostoru oproti klasickému 16 : 9 formátu. To znamená méně scrollování a efektivnější práci s kódem. **IPS panel** s obnovovací frekvencí **120 Hz** zajišťuje ultra plynulý obraz a pohodlné posouvání i při dlouhodobé práci.



Výjimečnou vlastností je integrované **osvětlení MoonHalo** na zadní straně monitoru s nastavitelnou teplotou barev, jasem a funkcí automatického stmívání pro optimální ochranu očí. Monitor disponuje pokročilou **nano matnou vrstvou** s nízkou odrazivostí, vysokým kontrastem **2000 : 1** a pokrytím **95 %** barevného prostoru **P3**. Certifikace **TÜV Eye Comfort 2.0**, **EyeSafe 2.0** a **Flicker-Free** garantují maximální ochranu zraku.

- Poměr stran 3 : 2 s rozlišením 3840 × 2560 px pro zobrazení více řádků kódu najednou
- Speciální režimy pro psaní kódu včetně tmavého tématu, světlého tématu a režimu Barva papíru
- Zadní osvětlení MoonHalo s nastavitelnou teplotou barev a automatickým stmíváním pro optimální pracovní prostředí

- Nano matný panel s nízkou odrazivostí minimalizuje rušivé odrazy a zlepšuje soustředění
- Vestavěný KVM switch pro ovládání více zařízení jednou klávesnicí a myší
- USB-C port s Power Delivery 90 W pro nabíjení notebooku a současný přenos obrazu i dat jedním kabelem
- Plně ergonomický stojan s výškovým nastavením 150 mm, otočením na výšku 90°, náklonem -5° až 20° a otáčením 15°/15°
- Ochrana pro noční hodiny s technologií ultra nízkého jasu pro práci v noci bez namáhání očí
- Podpora řetězového propojení přes USB-C s Multi-Stream Transport pro připojení více monitorů



Komplexní péče o zrak

Monitor nabízí funkci Visual Optimizer s automatickým nastavením jasu a teploty barev podle okolního prostředí. Technologie Low Blue Light snižuje škodlivé modré světlo, zatímco funkce Eye Reminder připomíná pravidelné přestávky. Certifikace TÜV potvrzuje eliminaci blikání, odlesků a ochranu očí bez kompromisů v kvalitě barev.

Konektivita a ovládání

Přední panel obsahuje **2x USB** (USB 3.2 Gen2, 10 Gb/s) a **1x USB-C** (10 Gb/s, nabíjení 15 W) pro rychlé připojení periférií. Zadní strana nabízí **HDMI 2.1**, **DisplayPort 1.4**, **USB-C** s DisplayPort Alt Mode a Power Delivery 90 W, plus **USB-B** upstream port. Software Display Pilot 2 podporuje macOS, Windows i Linux.

Obsah balení

HDMI kabel (v2.1), USB 3.2 kabel, USB-C kabel, stručná příručka, záruční list, bezpečnostní pokyny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 28,2" (71,6 cm)

Rozlišení: 3840 × 2560 px

Poměr stran: 3 : 2

Typ panelu: IPS

Obnovovací frekvence: 120 Hz

Doba odezvy: 5 ms (GtG)

Jas: 350 nitů (typ.), 400 nitů (HDR)

Kontrast: 2000 : 1

Barevný gamut: 95 % P3

Pozorovací úhly: 178°/178°

HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 400

Konektory: 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (DP Alt Mode, PD 90 W)

USB porty: 2x USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s)

Reproduktory: 2x 3 W

Ergonomie: výška 150 mm, náklon -5° až 20°, otáčení 15°/15°, otočení 90°

Rozměry s podstavcem: 610,4 × 465,2-615,2 × 233,3 mm

Hmotnost: 10,1 kg

VESA: 100 × 100 mm