

## NEWLAND HR11 ARINGA



Cena celkem:	<b>1 302 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 076 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 433 Kč</b>
Ušetříte:	<b>130 Kč</b>
Kód zboží:	CTKNEW1064
Part No.:	NLS-HR1150P-30
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Newland HR11 Aringa NLS-HR1150P-30

**Profesionální ruční čtečka 1D čárových kódů s pokročilou technologií CCD a ergonomickým designem pro intenzivní použití.**

Model **HR11 Aringa** představuje vysoce výkonnou čtečku čárových kódů vybavenou **CCD snímačem s rozlišením 2500 pixelů** a červeným LED osvětlením (620–630 nm). Díky technologii **NLDC společnosti Newland** spolehlivě dekóduje všechny běžné 1D čárové kódy včetně **Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-8/13, ISBN, ISSN, UPC-A/E** a dalších formátů.

Čtečka vyniká **ergonomickým designem série Aringa**, který zajišťuje pohodlné používání i při každodenních operacích. Technologie **autosense** umožňuje rychlé přepínání mezi ručním skenováním a skenováním bez použití rukou, což výrazně zvyšuje produktivitu operátora. S hloubkou ostrosti **80–180 mm** a zorným polem **53°** poskytuje optimální čtecí výkon.

- CCD snímač s rozlišením 2500 pixelů pro rychlé a přesné skenování 1D kódů
- Technologie autosense pro automatické přepínání mezi ručním a hands-free režimem
- Podpora širokého spektra 1D čárových kódů včetně AIM 128, Codabar, EAN, UPC a dalších
- Duální rozhraní RS-232 a USB s možností rychlé konfigurace pomocí EasySet
- Ergonomický design s hloubkou ostrosti 80–180 mm a zorným polem 53°
- Krytí IP42 pro ochranu proti prachu a kapkám vody
- Přípravenost pro smart stand – snadné přepínání do prezentačního režimu
- Nízká spotřeba energie 70,4 mA při 5 V DC v typickém provozu

#### Oblasti použití

Čtečka je ideální pro **maloobchod, lékárnictví, kosmetiku, drogerie, menší obchody s potravinami, tabákové kiosky** a pro čtení a ověřování mobilních nebo papírových jízdenek v pokladnách. Vhodná také pro **zdravotnictví a poštovní služby**.

#### Pokročilé funkce

Technologie **EasySet** umožňuje rychlou konfiguraci čtečky pomocí jednoduchého skenování nastavovacích kódů. Podpora **O2O aplikací** (Online2Offline) zajišťuje flexibilní využití v moderních prodejních systémech. Čtečka zvládá minimální kontrast tisku **20 %** a pracuje v teplotním rozsahu **-20 °C až +60 °C**.

#### Spolehlivost a certifikace

Produkt je certifikován podle **FCC část 15 třída B, CE EMC třída B, RoHS** a splňuje přísné normy elektrostatického výboje **±8 kV (přímý výboj), ±16 kV (vzdušný výboj)**.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ:** 1D CCD ruční čtečka čárových kódů

**Snímač:** CCD 2500 pixelů

**Osvětlení:** červená LED (620-630 nm)

**Hloubka ostrosti:** 80-180 mm (Code 39, 5 mil)

**Zorné pole:** horizontální 53°, podélný sklon  $\pm 60^\circ$ , zkosení úhlu  $\pm 70^\circ$

**Minimální kontrast tisku:** 20 %

**Rozhraní:** RS-232, USB

**Napájení:** 5 V DC  $\pm 5\%$

**Spotřeba:** 70,4 mA (typicky), 96,8 mA (max.)

**Pokles:** 1,5 m

**Krytí:** IP42

**Provozní teplota:** -20 °C až +60 °C

**Skladovací teplota:** -40 °C až +70 °C

**Vlhkost vzduchu:** 5 % až 95 % (bez kondenzace)

**Rozměry:** 101 × 68 × 145 mm

**Hmotnost:** 120 g

**Certifikace:** FCC část 15 třída B, CE EMC třída B, RoHS