

## NEWLAND HR33 MARLIN



Cena celkem:	<b>3 297 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 725 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 627 Kč</b>
Ušetříte:	<b>330 Kč</b>
Kód zboží:	CTKNEW1098
Part No.:	NLS-HR3300-SA
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Newland HR33 Marlin NLS-HR3300-SA

**Profesionální ruční 2D čtečka čárových kódů s megapixelovým CMOS snímačem a pokročilými funkcemi pro maloobchod, logistiku i zdravotnictví.**

Čtečka **HR33 Marlin** je vybavena vysoce výkonným **megapixelovým CMOS snímačem** s rozlišením **1280 × 800 px** pro spolehlivé čtení 1D i 2D čárových kódů včetně QR kódů, Data Matrix, PDF417 a dalších. Díky **křížovému laserovému zaměřování Acuscan** dokáže přesně zacílit i poškozené nebo špatně vytištěné kódy.

Zařízení nabízí **funkci autosense** pro automatické snímání kódů při vložení do přiloženého **smart nastavitelného stojanu**, což umožňuje flexibilní přepínání mezi ručním a prezentačním režimem. Krytí **IP52** zajišťuje odolnost proti prachu a kapkám vody, zatímco konstrukce vydrží pády z výšky **1,5 m** na betonovou podlahu.

- Megapixelový CMOS snímač 1280 × 800 px pro čtení všech běžných 1D a 2D čárových kódů
- Křížové laserové zaměřování Acuscan pro přesné zacílení i poškozených kódů
- Funkce autosense pro automatické snímání při umístění do stojanu
- Pokročilé skriptování EasySet pro jednoduchou konfiguraci čtečky
- Certifikace GS1 Ready pro kompatibilitu s globálními standardy
- Odolná konstrukce s krytím IP52 a odolností proti pádům z 1,5 m
- Duální rozhraní USB a RS232 pro univerzální připojení
- Ergonomický design s hmotností pouze 140 g

#### **Pokročilé funkce a snadná konfigurace**

Technologie **EasySet** umožňuje rychlou konfiguraci čtečky pomocí programovacích čárových kódů bez nutnosti instalace dodatečného softwaru. Čtečka podporuje pokročilé skriptování pro přizpůsobení chování podle specifických potřeb aplikace.

#### **Flexibilní nasazení**

Díky funkci **autosense** čtečka automaticky detekuje umístění do stojanu a přepíná mezi ručním a prezentačním režimem. Inteligentní nastavitelný stojan **NLS-STD23-33-SA** umožňuje optimální úhel snímání a stabilní umístění na pracovní ploše.

#### **Široká kompatibilita kódů**

Čtečka podporuje všechny běžné 1D kódy (kód 11, kód 128, GS1-128, AIM 128, ISBT 128, Codabar, kód 93, UPC-A, UPC-E, kupón, komprimovaný GS1, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Matrix 2 z 5, průmyslový 2 z 5, standardní 2 z 5, čínský poštovní 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1DataBar) i 2D kódy (PDF417, QR kód, mikro QR, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, čínský znakový kód, GM kód, mikro PDF417, Code One) a funkci OCR.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ snímače:** 2D CMOS megapixel  
**Rozlišení snímače:** 1280 × 800 px  
**Zaměřování:** křížový laser  
**Osvětlení:** bílá LED dioda  
**Rozlišení:** ≥3 mil  
**Úhel skenování:** otáčení 360°, roztažení ±60°, zkosení ±60°  
**Zorné pole:** horizontální 48°, vertikální 30°  
**Rozhraní:** USB, RS232  
**Indikace:** pípnutí, LED, vibrace  
**Krytí:** IP52  
**Odolnost proti pádům:** 1,5 m na beton  
**Provozní teplota:** -20 až +60 °C  
**Skladovací teplota:** -40 až +70 °C  
**Rozměry:** 95 × 68 × 166 mm  
**Hmotnost:** 140 g  
**Certifikace:** CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825

``` --- # Kontrola kvality ? \*\*Úvodní komentář:\*\* Jeden komentář se všemi třemi sekcemi ? \*\*Počet bloků:\*\* 5 bloků (1-5) ?  
\*\*Data-blockid:\*\* Zachováno v pořadí 1-5 ? \*\*Délka sekcí:\*\* StiShortPLNote: 238 znaků, StiPLNameAdd: 127 znaků,  
StiSLName: 36 znaků ? \*\*Absence záruky:\*\* Žádná zmínka o záruce ? \*\*Formát rozměrů:\*\* 95 × 68 × 166 mm (s mezerami)  
? \*\*HTML entity:\*\* ≥, ±, °C ? \*\*Nadpis bloku 5:\*\* ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ? \*\*Terminologie:\*\* Správná česká (zaměřování,  
otáčení, náklon) ? \*\*Zvýraznění:\*\* Cca 25% textu tučně ? \*\*Obsah balení:\*\* Není uveden (není v datech) ? \*\*Překlad:\*\*  
Správný překlad technických termínů do češtiny